

Profil LED / Profile LED

GEMI


Karta produktu Data sheet

PL

Szeroki Profil LED do montażu w wyfrezowanych otworach. Pozwala na montaż dwóch równoległe ułożonych taśm LED.

EN

Wide LED profile for installation in milled openings. Enables the installation of two parallel LED strips.







Sposoby montażu /
Assembly methods



GEMI

Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors				
1,0 m	10-0991-10	10-1002-10	10-1014-10	10-1020-10
2,02 m	10-0991-20	10-1002-20	10-1014-20	10-1020-20
3,0 m	10-0991-30	10-1002-30	10-1014-30	10-1020-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	2 * 10 mm			

Klosze (PMMA) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000


TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA
DOUBLE				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2076-10	1 m/PMMA 11-2447-10

Zaślepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)

Z OTWOREM with hole			
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	SZARY gray
BASIC			
			
ABS 12-1051-00	ABS 12-1052-00	ABS łącz. 12-1055-01	ABS 12-1054-00

Dodatki / Accessories

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY
contactless switch



14-7052-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
22,9 W	30,7 W

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

